



Fornaci di Manzano



BLOCCHI PANNELLO INTERASSE 40 cm

BP 40 / H20 – Cod. 8900

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

(altezza 20 cm)

Dimensioni	L(lungh.) x S(largh.) x H mm	250 x 400 x 200
Peso	kg	9,5
Percentuale di foratura	%	≤65
Pezzi per pacco	n.	75
Peso medio del pacco	kg	713
Massa volumica a secco lorda	kg/m ³	650

SPECIFICHE TECNICHE DEL BLOCCO

(altezza 20 cm)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Res. caratteristica a compressione nella direzione dei fori	N/mm ²	≥ 20
Res. caract. a compressione in direzione trasversale ai fori	N/mm ²	≥ 7
Resistenza caratteristica a trazione per flessione	N/mm ²	≥ 7
Resistenza a punzonamento	kN	≥ 2,5
Modulo elastico	kN/mm ²	≤ 25
Coefficiente di dilatazione termica lineare	α_t °C ⁻¹	≥ 6·10 ⁻⁶
Dilatazione per umidità	mm/m	< 0,4

COMPORAMENTO AL FUOCO

Reazione al fuoco		Euroclasse A1
-------------------	--	---------------

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE

Calore specifico	c_p	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso

Fornaci di Manzano S.p.A.

Via Udine, 40 – 33044 Manzano (UD) – Tel. 0432 754732 - Fax 0432 754224

www.fornacidimanzano.it – info@fornacidimanzano.it

Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

POROTON®